


PLH Pumpen Series Abmessung / PLH Pump Series Dimensions

Druckeinstellung des Gleitschuhs/ Shoe shimming Table – PLH-16-25

Betriebsdruck/ Pressure bar (psi)	Drehzahl/ Speed - Rpm	Anzahl der Einlage/ Number of shims - Dicke/thickness 0.5 mm
$\Delta P \leq 5$ (72,5)	0 to 40	0
	40 to 160	0
5 (72,5) $\leq \Delta P \leq 7,5$ (108,75)	0 to 40	2
	40 to 125	1
$7,5$ (108,75) $\leq \Delta P \leq 10$ (145)	0 to 40	3
	40 to 105	2
10 (145) $\leq \Delta P \leq 15$ (217,5)	0 to 40	4
	40 to 90	3


Achtung: Entfernen Sie die Einlage, wenn die Temperatur über 60° Celsius (140° Fahrenheit)
Beware: Remove one shim if Temperature exceeds 60° Celsius (140° Fahrenheit)



TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	o	P	Q
PLH 25	95	262	355,5	190	416	311	351	110	560	600	4xø13	65	79	DN 25 PN 16	61	110

- Abmessung in mm./ Dimensions in mm

- Abmessung können abweichen./Dimensions are subject to change.



* Intermittent use: Minimum of 1 hour stop after 2 hours use * Occasional use: Maximum 1 hour per day

*unregelmäßiger Betrieb: Minimum 1 Stunde, nach 2 Stunden Betriebspause *gelegentlicher Gebrauch: Maximum 1 Stunde am Tag

Stand November 2010/AS